

PTP328E - REV2 - 18.07.07

CERTIFICACIÓN CATEGORÍA II



ENDURO 328

Certificado de tipo CE 0075/014/162/07/07/0248

Otorgado por el organismo autorizado n. 0075 C.T.C. – 4 rue H. FRENKEL - F-69367 LYON CEDEX 07

Estos guantes cumplen con la directiva 89/686/EEC para la protección contra riesgos mecánicos, y al calor de contacto.



ENDURO 328

DESCRIPCIÓN Y PROPIEDADES GENERALES

Guante de **algodón sin costuras** con la palma de la mano y los dedos revestidos de **látex natural naranja**.

Dedos curvados y forma anatómica.

Puño elástico.

Acabado anti-resbaladizo en palma y dedos.

Garantizado libre de silicona

	Longitud
Tallas disponibles	in cm
	(indicative value)
7 - 7 ½	24
8 - 8 ½	24.5
9 - 9 ½	24.5
10 - 10 ½	26.5

Packaging standar:


- Embolsado por par en bolsa de polietyleno.
 - 12 pares en un pack.
 - 96 pares por caja.

RESULTADOS DE LOS TESTS DE TIPO 'CE'



PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS MECÁNICOS

Niveles de resistencia según la norma EN 388 standard.





PROTECCIÓN CONTRA EL CALOR

Niveles de Resistencia según EN 407 standard.

Solo los tests mencionados son relevantes en el uso del guante.

X 2 X X X X

□Calor de contacto (0 to 4)



ENDURO 328

VENTAJAS ESPECÍFICAS

- Excelente confort gracias al tejido de algodón sin costuras de alta calidad.
- Superior ventilación de la mano.
- Excelentes características de manipulación en entornos secos y húmedos gracias a una adherización reforzada.
- Látex natural que proporciona una alta flexibilidad.
- Máxima Resistencia al desgarro.
- Aislamiento térmico muy bueno.

PRINCIPALES USOS

- Manipulación de materiales de construcción
- Recolección de residuos
- Mantenimiento de parquet y jardines públicos
- Manipulación de planchas de fibra

- Trabajos en infraestructuras
- Usos generales de mantenimiento

INSTRUCCIONES DE USO

Para una mayor y más larga vida de los guantes :

- Guarde los guantes en su embalaje original, protegidos de la luz y la humedad y lejos de fuentes de calor o equipamientos eléctricos.
- Se recomienda que los guantes se ajusten al uso apropiado, ya que las condiciones de uso en el puesto de trabajo pueden variar respecto a los tests de tipo CE.
- Guantes no recomendados para personas sensibilizadas con látex, dithiocarbamatos y thiazoles.
- Póngase los guantes sobre las manos secas y limpias.
- Asegúrese de que el interior de los guantes está seco antes de volvérselos a poner.
- Revise los guantes antes de su reutilización, en busca de roturas o cortes
- Lavables a una temperature de 40° con detergente estándar.
- Precaución : EL uso inapropiado de los guantes o someterlos a tratamientos de limpieza no recomendados puede alterar los niveles de resistencia.





DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD "CE"

La Empresa

MAPA s.n.c.

57, rue de Villiers BP 190 92205 Neuilly-sur-Seine Cedex - Francia

declara que el guante de protección MAPA PROFESSIONNEL

ENDURO 328

es conforme al modelo de guante objeto del certificado "CE" de tipo

n° 0075/014/162/07/07/0248

otorgado por el organismo acreditado nº 0075

C.T.C

4 rue H FRENKEL - F-69367 LYON CEDEX 07

Cumple las disposiciones de la directiva 89/686/CEE para proteger contra riesgos mecánicos y calór de contacto,

y está fabricado de acuerdo con las normas europeas EN 420, EN 388 y EN 407

Hecho en Beauvais, el 15 de octubre de 2007

N.OGER

Polo Technico Productos

SULLA : BUR : BEINE Codex